



Les + Produits

- + Boîtier compact
- + Jusqu'à 4 connecteurs SCAPC et 4 pigtaills
- + Fixation sur tous supports
- + Zone de fixation mécanique séparée de la zone de lovage et d'épissurage

Présentation

La PTO (Prise Terminale Optique) est le point de terminaison du réseau de l'opérateur. Elle est fixée à l'entrée du logement, au mur ou dans le coffret de communication.

La particularité de la prise PTO₂ est sa simplicité de mise en œuvre grâce à la séparation de la zone de fixation et de la zone de lovage et d'épissurage. Le socle est dédié aux fonctions de fixation, de cheminement et d'ancrage du câble, tandis que la cassette porte tout l'équipement optique.

Cette conception limite les risques d'abimer les fibres lors de la fixation de la prise mais facilite également la réintervention en réunissant toute la partie optique sur la cassette, déclinable de son socle.

Côté fixation, la prise peut être fixée par adhésif double-face, vissée au mur, sur boîte d'encastrement ou clipsée sur rail DIN.

Le cheminement du câble se fait selon 5 choix possible afin de permettre une installation le long d'une plinthe, contre un mur ou sur une boîte d'encastrement.



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable





Performances

Dimensions	80 x 83 x 28 mm
Couleur	Blanc RAL9010
Fixation	<ul style="list-style-type: none"> - Adhésif double face - Boite d'encastrement - Chevilles - Rail DIN
Nombre d'entrées de câbles	<ul style="list-style-type: none"> - 2 latérales pour fixation contre plinthes - 2 en haut pour fixation le long d'un mur - 1 à l'arrière pour utilisation sur boite d'encastrement - 1 en bas pour les cables extérieurs à plus gros diamètre
Connectique	SC Simplex ou LC Duplex
Pigtails	Longueur 80cm ; fibre G657A2 ; IL < 0,3dB; RL >55dB
Capacité	4 épissures thermo-rétractables de 30 mm ou 40 mm

Informations de livraison

Référence	Désignation	UV
MO411	PTO ₂ 1FO SCAPC + PIGTAIL	1
MO421	PTO ₂ 2FO SCAPC + PIGTAILS	1
MO441	PTO ₂ 4FO SCAPC + PIGTAILS	1



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

