



## Les + Produits

- + Boitier compact au format 80x80 mm
- + Jusqu'à 4 connecteurs SCAPC
- + Fixation sur tous supports, y compris rail DIN
- + Zone de fixation mécanique séparée de la zone de lovage des fibres
- + Dévidoir carton à faible coefficient de frottement, 100% recyclable

## Présentation

La PTO (Prise Terminale Optique) est le point de terminaison du réseau de l'opérateur. Elle est fixée à l'entrée du logement, au mur ou dans le coffret de communication.

Dans le kit PTO<sub>2</sub> la prise optique est connectée en usine au câble afin de faciliter l'intervention de raccordement de l'abonné.

La prise peut être fixée par adhésif double-face, vissée au mur, sur boîte d'encastrement ou clipsée sur rail DIN.

Le cheminement du câble se fait selon 5 choix possible afin de permettre une installation le long d'une plinthe, contre un mur ou sur une boîte d'encastrement.



## Informations de livraison

Référence	Désignation	UV
MO450	KIT PTO <sub>2</sub> UNOPRECO 1FO SCAPC G2D 30M	1
MO451	KIT PTO <sub>2</sub> UNOPRECO 1FO SCAPC G2D 50M	1
MO452	KIT PTO <sub>2</sub> UNOPRECO 1FO SCAPC G2D 100M	1
MO460	KIT PTO <sub>2</sub> DUOPRECO 1FO SCAPC G2D 30M	1
MO461	KIT PTO <sub>2</sub> DUOPRECO 1FO SCAPC G2D 50M	1
MO462	KIT PTO <sub>2</sub> DUOPRECO 1FO SCAPC G2D 100M	1

Kits unopreco : pré-connectorisation en usine côté prise ; boucle de tirage côté PBO  
 Kits duopreco : pré-connectorisation des deux côtés ; côté PBO le connecteur est protégé dans une chaussette de tirage

*Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable*





## Performances



Caractéristiques	Valeur
Dimensions	80 x 83 x 28 mm
Couleur	Blanc RAL 9010
Fixation	Adhésif double face / Boite d'encastrement / Chevilles / Rail DIN
Nombre d'entrées de câbles	2 latérales pour fixation contre plinthes 2 en haut pour fixation le long d'un mur 1 à l'arrière pour utilisation sur boîte d'encastrement 1 en bas pour les câbles extérieurs à plus gros diamètre
Connectique	SC Simplex ou LC Duplex
Capacité	4 épissures thermo-rétractables de 30 mm ou 40 mm



Caractéristiques	Valeur	Norme de référence
Type de fibre	Monomode G657A2	IEC 60793-2-50
Nombre de fibres par micromodules	1	-
Diamètre ext. du câble intérieur	4mm	-
Diamètre ext. Du câble extérieur	6mm	-
Matière de la gaine intérieure	LSZH	IEC 60754-1&2
Matière de la gaine extérieure	Polyéthylène	-
Température de stockage	-25 / 60 °C	IEC 60794-1-2
Température d'utilisation avec gaine extérieure	-25 / 60 °C	IEC 60794-1-2
Température d'utilisation sans gaine extérieure	-10 / 50 °C	IEC 60794-1-2
Tenue en traction	700N	IEC 60794-1-2
Résistance à l'écrasement	800N/dm	IEC 60794-1-2
Résistance en torsion	360°/m	IEC 60794-1-2
Euroclasse	Dca-S2,c2,a1	RPC



Caractéristiques	Valeur
Pré-connectorisation	IL < 0,3dB; RL > 55dB
Dévidoir	Dévidoir carton 100% recyclable à coefficient de frottement optimisé



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

